

CM- 789

CM – 789 Mor Kartuş PMS Violet C renk kodu ile birebir aynı olup 14 spot renkten sadece bir tanesidir. Kartuşları boya bazlı olup **daha koyu baskı** ve **daha hızlı kuruyacak** şekilde tasarlanmıştır. Bu kartuşlar standart ve kaplamalı yüzeyler üzerinde yüksek kaliteli ve taranabilir baskı imkanı sunmaktadır.



Kartuş Bakımı ve Muhafazası

Kartuşun baskı yüzeyi **tüy bırakmayan bir bez** ile veya deiyonize su ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bez ile dikkatlice silinmelidir.

Baskı yüzeyi aşağıya bakacak şekilde uzun kenar ucu boyunca yavaşça silin

Temizleme işlemi sırasında zorlama yapılırsa baskı yüzeyine zarar gelebilir.

Tüy bırakan bir bez ile silinmesi durumunda nozüllerin kapanması olasılığı bulunmaktadır.



CM- 789

Kartuş Depolama ve Saklama Şartları

1 Günden Az Bekleme : Baskı sisteminin üzerinde kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

1 Günden Çok Bekleme : Baskı sisteminin üzerinden çıkarılıp kapağı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gereklidir. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

İpucu : Nemli bir bez veya sünger yardımı ile hava geçirmeyen bir ambalajda saklanması kartuşların kurummasına engel olacaktır.

Tavsiye Edilen Yazıcı Ayarları

Baskı Kafası Sürücü Volatajı: 10.2V

Püskürtme Frekans Uzunluğu: 2.2 µSan.

Ek Kurutucu İhtiyacı: Baskı Seçimine Bağlı Olarak Değişebilir

CM-789 KARTUŐ ÖZELLİKLER

Kartuş Adı	CM-789
Mürekkep Adı	CM-789
Baskı Yapılabilecek Yüzeyler	Kuşe Kağıt, Mat Yüzeyler, Kaplamalı Yüzeyler
Sıvı Baz	Su Bazlı
Renklendirici Tipi	Boya Bazlı
Kartuş Mürekkep Hacmi	< 400 ml
Raf Ömrü	1 Yıl
Açık Kalma Süresi	< 10 Dakika
Optik Yoğunluk	600x300 dpi
Çalışma Çevre Şartları	10°C - 40°C
Saklama Sıcaklıkları	10°C - 30°C