

TWK 1966

TWK 1966H Data Black Kartuşları boya bazlı olup **daha koyu baskı** ve **daha hızlı kuruyacak** şekilde tasarlanmıştır. Bu kartuşlar standart ve kaplamalı yüzeyler üzerinde yüksek kaliteli ve taranabilir baskı imkanı sunmaktadır.



Kartuş Bakımı ve Muhafazası

Kartuşun baskı yüzeyi **tüy bırakmayan bir bez** ile veya deiyonize su ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bez ile dikkatlice silinmelidir.

Baskı yüzeyi aşağıya bakacak şekilde uzun kenar ucu boyunca yavaşça silin

Temizleme işlemi sırasında zorlama yapılırsa baskı yüzeyine zarar gelebilir.

Tüy bırakan bir bez ile silinmesi durumunda nozüllerin kapanması olasılığı bulunmaktadır.



TWK 1966

Kartuş Depolama ve Saklama Şartları

1 Günden Az Bekleme : Baskı sisteminin üzerinde kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

1 Günden Çok Bekleme : Baskı sisteminin üzerinden çıkarılıp kapağı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gereklidir. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

İpucu : Nemli bir bez veya sünger yardımı ile hava geçirmeyen bir ambalajda saklanması kartuşların kurumasına engel olacaktır.

Tavsiye Edilen Yazıcı Ayarları

Baskı Kafası Sürücü Voltajı: 10.2V

Püskürtme Frekans Uzunluğu: 2.2 µSan.

Ek Kurutucu İhtiyacı: Baskı Seçimine Bağlı Olarak Değişebilir

TWK 1966 KARTUŞ ÖZELLİKLER

Kartuş Adı	TWK1966
Mürekkep Adı	Data Black
Baskı Yapılabilecek Yüzeyle	Kuşe Kağıt, Mat Yüzeyle, Kaplamalı Yüzeyle
Sıvı Baz	Su Bazlı
Renklendirici Tipi	Boya Bazlı
Kartuş Mürekkep Hacmi	< 400 ml
Raf Ömrü	1 Yıl
Açık Kalma Süresi	< 10 Dakika
Optik Yoğunluk	600x300 dpi
Çalışma Çevre Şartları	10°C - 40°C
Saklama Sıcaklıkları	10°C - 30°C